

Жидкость для отопления Дефриз



Київ, Україна

DEFREEZE® - не токсичная жидкость светло-желтого цвета, которая состоит из природного гексагидрата магния, органических стабилизаторов и ингибиторов коррозии, дистиллированной или деионизированной воды. В ней отсутствуют синтетические и ядовитые вещества, в том числе спирты, амины, нитриты, этилены, загрязняющие окружающую среду. Поставляется в пластиковых канистрах – 10/20 л, бочки – 40/50 л, еврокуб – 1000 л. Срок хранения продукции на полке не ограничен. Срок эксплуатации пять лет. Не допускается хранение жидкости в таре из цинка.

DEFREEZE® проверен производителем на широком спектре оборудования: Alfa-Laval, Atmos, Biasi, Buderus, Ferroli, Grundfoss, Pedrollo, Skat, Tytan, Vaillant, Viessmann, Wilo.

Продукт производится согласно ТУ У 24.6-36993892-001:2011. Не подлежит обязательной сертификации. Отвечает требованиям ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкотемпературные».

Сферы применения теплоносителя:

- Бытовые автономные системы отопления малой мощности (частные дома, коттеджи, дачи, гаражи, теплицы, пр.) – до 100 кВт;
- Системы тепловых насосов, теплообменные агрегаты средней мощности;
- Промышленные системы генерации тепла;
- Альтернативная энергетика: солнечные коллекторы (гелиосистемы);

Применение DEFREEZE® целесообразно в случаях, когда существует риск замерзания воды (теплоносителя) в системе отопления при температуре внешней среды ниже 0°C. Например для консервации системы дома, в котором не постоянно проживают в зимний период или в случае, когда инженерные коммуникации систем контактируют с внешней средой (улица, подвальное помещение, теплотрасса над/под землей).

Бережь оборудование от замерзания – основное назначение DEFREEZE®. Теплоноситель позволяет эксплуатировать оборудование в диапазоне рабочих температур от – 240С до +110С, а также защищать систему от полного замерзания при температурах внешней среды до -310С.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Благодаря экологической формуле, DEFREEZE® обладает защитными свойствами от активной коррозии металлов. DEFREEZE® - готовая к применению жидкость, не требует разведения с водой. Не допускайте закипания теплоносителя, это может привести к перегреву и потере его характеристик. Придерживайтесь этих и общих рекомендаций производителя.

СОВМЕСТИМОСТЬ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

В следующем перечне указаны уплотнительные материалы, пластики и герметики, которые совместимы с DEFREEZE®, согласно справочным данным и результатам лабораторных испытаний. Стандартные, фенольные и карбамидные резины, изделия из ПВХ, полиуретановые уплотнения не всегда обеспечивают стабильную герметичность. DEFREEZE® обладает высокой текучестью. В отличие от воды, у него меньший коэффициент поверхностного натяжения. Если на стыках Вы обнаружили следы протеканий, это свидетельство недостаточной герметизации системы. Практика показывает, что необходимо качественно осуществлять монтажные работы, используя новый фитинг и материалы.

Пихур Олег

096 8435069

ул. Тулузы 18