

## Командо-контроллер MRT-AIR LOGIC



Київ, Україна

Регулятор температуры MPT AIR Logic предназначен для управления работой вентилятора надува (вытяжного вентилятора) и насоса центрального отопления в твердотопливных котлах всех типов. В регуляторе предусмотрена возможность принудительного включения и остановки. После старта работы регулятор начинает плавно увеличивать мощность вентилятора (во избежание затухания пламени) до заданного значения мощности вентилятора.

Когда температура теплоносителя достигнет установленного значения регулятор перейдет в режим поддержки температуры теплоносителя. При этом надув выключится и будет включаться с периодичностью заданной при настройке блока. Если температура теплоносителя опустится на значение гистерезиса регулятор вернется в рабочий режим. При температуре теплоносителя ниже температуры выключения регулятор прекращает работу. Для упрощения использования регулятор имеет 2-ва цифровых индикатора. На первом постоянно отображается текущая температура теплоносителя, а на втором мощность вентилятора.

### Характеристики:

Напряжение питания, В/Hz:

200-240/50

Максимальная потребляемая мощность, Вт:

3

Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C:

0-50

Нагрузка выхода циркуляционного насоса, Вт:

150

Нагрузка выхода вентилятора, Вт:

150

Диапазон измерения температуры, °C:

0-99

Точность измерения, °C:

0.1

Диапазон настройки температур, °C:

35-90

Стойкость датчика температуры, °C:

-55+120

Масса, Кг:

1.15

Предохранительная вставка, А:

3

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Глушковский Сергей**

**0678288802**