

Станок Т8465 для проточки дисков и барабанов с подъемным механизмом



Київ, Україна

Станок для проточки барабанов и дисков Т8465

Производитель: Китай
Назначение

Станок является металлорежущим станком токарного типа, который предназначен для расточки, проточки и восстановления тормозного барабана и тормозного диска автомобилей. Необычной особенностью данного станка является наличие двух шпинделей, расположенных перпендикулярно друг к другу. Тормозной барабан обрабатывается на первом шпинделе и тормозной диск на втором шпинделе. Станок имеет высокую жесткость, точное позиционирование заготовки. Станок может быть оборудован грузоподъемным устройством.

Основные характеристики:
Модель Т8465

Обрабатываемый диаметр барабана, мм 180...650

Обрабатываемый диаметр диска, мм $\leq \Phi 500$

Скорость вращения шпинделя, мин-1 25, 40, 70

Перемещение инструмента, мм 250

Скорость подачи, мм/об 0.16

Двигатель

1.1 кВт / 1400 мин-1

Габаритные размеры станка, мм 800×875×940

Габаритные размеры упаковки, мм 1330×960×1230

Масса станка нетто/брутто, кг 580 / 650

Состав и комплектация:

Станина
Кран-балка с лебедкой
Выходной вал крепления барабана
Выходной вал крепления диска
Электродвигатель
Ведущий вал
Клиноременная передача
Ведомый вал
Электронный блок управления стандом
Лампа освещения
Смотровая крышка картера
Индикатор уровня масла
Сливная пробка масла
Каретка
Маховик продольной подачи каретки
Червячный вал продольной подачи каретки
Направляющие продольной подачи каретки
Маховик поперечной подачи каретки
Направляющие поперечной подачи каретки
Резцедержатель
Зажимные винты резцов
Резец
Стопорный винт поперечного движения каретки
Кнопка автоматического отключения продольной подачи каретки
Блок управления автоматической подачи каретки
Рукоятка включения автоматической подачи каретки
Кнопка включения автоматического блока подачи каретки
Переходные планшайбы

Price: **8 690 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Цанько Мирослав

+38-063-717-44-00 (W

**пр.С.Бандери 23.(М.Почайна ,
Парковка ТЦ Городок)**