

Канализация - септики из ЖБИ , пластиковые септики



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Канализация. Септики из ЖБИ .Септик JPR SYSTEM . Биотал. Строительно- монтажная фирма выполняет КРУГЛОГОДИЧНО работы по обустройству АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ канализации для коттеджей, частных домов, дач, административных зданий и др. в регионе (Киев и Киевская область)-

Септик железобетонный - монолитный из железобетона - энергонезависимый - 14 000 - " под ключ"! Септик выполнен в заводских условиях - бетоноармирование с добавками пенетрона с биофильтром и с доочисткой в вертикальных дренажных шурфах. Бурение дренажных шурфов проводится на глубину от 2-х до 3-х метров в зависимости от геодезии участков. Биофильтр изготовлен из цельной перфорированной колбы . Внутри биофильтра находится биоактиватор, а с внешней стороны - напыление бактериального накопителя, что позволяет доочищать сточные воды , поступающие с первого отсека . Стоки проходят через бактериальный накопитель, перфорацию и поднимаются через фильтр в третий отсек септика, где проходят через геотекстиль и попадают в дренажные шурфы . Дренажный шурф представляет собой природный фильтр, состоящий из слоя песка и щебня. Специалисты нашей компании проведут индивидуальную разработку септика с учетом особенностей геологии и геодезии Вашего участка . Преимущества - энергонезависимость ; ОЧИСТКА НА ВЫХОДЕ - 98% ; простота монтажа монолитной конструкции ; монтаж при высоком уровне грунтовых вод.

КАНАЛИЗАЦИЯ - септик пластиковый - монтаж. Септик пластиковый - монолитный резервуар из полиэтилена высокой плотности. Впускная труба имеет особую коническую форму и обращена узким концом в сторону резервуара, с целью замедления движения сточных вод на входе. На выходе установлен механический съемный фильтр, заполненный пуццоланом (камнем вулканического происхождения). Он же является индикатором заиливания, а также, пуццолан, благодаря своей массе, задерживает течение жидкости на выходе из септика. Там же имеется калибровочное отверстие, позволяющее регулировать вытекание жидкости при «пиковых нагрузках». Переходная часть предусмотрена для приемки до 10% стоков от объема септика. Все эти элементы позволяют создать в септике наиболее благоприятные условия для протекания анаэробных процессов брожения (очистка стоков на 65 - 70%). Для ускорения процессов разложения органических соединений, в сточные воды добавляется активатор жизнедеятельности микроорганизмов, имеющий биологическую природу (один раз в две недели в любой санитарно-технический прибор в доме). Второй этап (этап доочистки) осуществляется либо в дренажном поле, либо в септике аэробной доочистки .

БИОТАЛ (BIOTAL) – установка глубокой биологической очистки бытовых стоков. ГАРАНТИЯ на все виды работ 3 года. Установка глубокой биологической очистки бытовых сточных вод «BIOTAL» представляет собой надежное сооружение глубокой биологической очистки без движущихся частей с автоматическим управлением электромагнитными клапанами, подающими на них воздух , в которые установка автоматически переключается в зависимости от количества поступающих сточных вод . Применяется автоматика ведущих мировых производителей - Mitsubishi, Moeller и т.п. Установки BIOTAL изготавливаются производительностью 1.5, 2.0 и 3.0 м3/сут .

НИКОС-БУД. Киев и Киевская область. 0(67)3190252; 0(44)5878251. 0(67)5051784; 0(44)5996390.

Торг: --

Виктор. НИКОС-БУД.

5996390

**Київ, ул. Старокиївська, 10 оф.
113.**