

## Каток кольчато-шпоровый КЗК-6-03



Київ, Україна

Каток кольчато-шпоровый КЗК-6-03 Катки КЗК-6-03 предназначены для предпосевного и послепосевного прикатывания почвы, измельчения поверхностной почвенной корки и частичного выравнивания вспаханного поля. Каток работает при влажности 12-25%, твердость почвы в обработанном слое от 0,25 до 0,6 МПа. Рама выполнена из квадратной цельнонатянутой трубы.

Отличительные особенности:

- за счет собственных транспортных колес позволяет быстро переезжать с поля на поле и на значительные расстояния;
- надежные подшипниковые узлы.

Техническая характеристика катка КЗК-6-03

Агрегируется с тракторами тяг.класса 1, 4

Тип полуприцепной

Ширина захвата, м 6

Производительность, га/час 3, 54

Рабочая скорость, км/час 6 - 10

Транспортная скорость, км/час 20

Наружный диаметр кольца, мм: 520

Габаритные размеры в рабочем состоянии, м :

длина 3, 58

ширина 6, 00

высота 0, 97

Габаритные размеры в транспортном состоянии, м :

длина 4, 93

ширина 2, 32

высота 1, 57

Средний срок службы, лет, не менее 7

Общая масса, кг 2740

**Владимирович Богдан**

**+380682390644**