

Каток КЗК-6-03 кольчато-шпоровый



Київ, Україна

Каток кольчато-шпоровый КЗК-6-03

Катки КЗК-6-03 предназначены для предпосевного и послепосевного прикатывания почвы, измельчения поверхностной почвенной корки и частичного выравнивания вспаханного поля. Каток работает при влажности 12-25%, твердость почвы в обработанном слое от 0,25 до 0,6 МПа. Рама выполнена из квадратной цельнонатянутой трубы.

Отличительные особенности:

- за счет собственных транспортных колес позволяет быстро переезжать с поля на поле и на значительные расстояния;
- надежные подшипниковые узлы.

Техническая характеристика катка КЗК-6-03

КЗК-6-03

Агрегируется с тракторами тяг.класса 1,4

Тип полуприцепной

Ширина захвата, м 6

Производительность, га/час 3,54

Рабочая скорость, км/час 6 - 10

Транспортная скорость, км/час 20

Наружный диаметр кольца, мм: 520

Габаритные размеры в рабочем состоянии, м :

длина 3,58

ширина 6,00

высота 0,97

Габаритные размеры в транспортном состоянии, м :

длина 4,93

ширина 2,32

высота 1,57

Средний срок службы, лет, не менее 7

Общая масса, кг 2740

Price: **96 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Бурзак Александр

0687990233
AvizInfo.com.ua

1/1

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua