

Агрегат МАГ-3,6 борона



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

МАГ-3, 6 використовується для обробки ґрунтів різноманітного механічного складу. Він гарантує якісне й акуратне подрібнення фракції ґрунту і правильне загортання залишків стерні в ґрунт. У конструкції МАГ-3, 6 використовується зварна рама, просторової конструкції, яка виготовляється із сталевих швелерів розміром 250 x150 мм. По ширині захвату кожного з модулів розташовані універсальні катки. Вони виконані з чотирьох ребристих дисків і куточків, приварених до цих дисків. Вали закріплені на підшипниках. Як причіпний пристрій використовується зчіпна петля. МАГ-3, 6 використовує гідравлічну систему, яка складається з гідроциліндра і рукавів високого тиску. Працює з тягачами Т-150К-09 та ХТЗ-17021. Агрегат МАГ-3, 6 транспортується на базі двох пневматичних коліс, прикріплених на двох підшипниках. Машина досить економічна, оскільки працює при витраті палива всього 4, 2 - 7, 5 кг на 1 га, виконуючи обробку ґрунту до 5 - 18 см.

Price: **250 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Агроинтер Белая Церковь

(050)3519066

г. Белая Церковь, бульвар 1
Мая, 13.