

## Продаем колесный экскаватор ATLAS 1605 M, 0,75 м3, 2006 г.в.



Київ, Україна

Продаем пневмоколесный универсальный полноповоротный одноковшовый экскаватор с обратной лопатой и отвалом ATLAS 1605 M(Germany), 2006 г.в. Кабина, одноместная, компьютер, кондиционер, FM-radio, отопитель, Рулевое управление: гидравлическое, вид управления – сидя, уровень шумоизоляции в кабине 74 dB, уровень внешнего шума при работе экскаватора 99 dB. Двигатель DEUTZ BF6M2012C, дизель (турбокомпрессор), 4-х тактный, 6 цилиндра, рядный, с непосредственным впрыском топлива, объем двигателя 6057 см3, объем цилиндра 101 мм., ход поршня 126 мм., номинальная мощность 105 кВт(142 л.с.) при 2000 об/мин., максимальная мощность 110 кВт(150 л.с.), степень сжатия 18:4:1. Максимальный крутящий момент 745 Нм при 1500 об/мин., Система охлаждения: жидкостная. Трансмиссия: Powershift, полуавтоматическая, количество передач: вперед 4, назад 1, сила тяги 87, 3 кН. Допустимая нагрузка на мосты 28 тонн. Генератор 24В/55Ач. Напряжение внутренней сети 24 Вт. Аккумуляторные батареи: 12В x 2x100 А/ч., Тормозная система: гидравлическая, двухконтурная, тормоза дисковые, стояночный тормоз. Гидравлическая система: 1хАКР, AWE5(автоматическая регулировка системы в зависимости от нагрузки), аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом А11V0130, мощность насоса 260 л/мин., максимальное давление в системе 360 атм. Заправочные емкости: масло в двигателе 10, 0 л., система охлаждения 38, 0 л., гидравлическая система 350 л., гидравлический бак 180, 0 л., топливный бак 264 л. Колесная формула 4x4. Размер шин: сдвоенные 10.00R20, 8 колес, а также возможно использование одинарных 600-50R22.5. Износ шин 40 %. Максимальный преодолеваемый экскаватором подъем 65 град. Минимальный радиус поворота экскаватора 7, 5 м. Скорость: крабовый ход 1 км/ч., рабочая 5 км/ч., плавное движение 20 км/ч., транспортная 30 км/ч. Рабочее оборудование: обратная лопата, отвал. Отвал: высота 480 мм., величина заглубления ниже горизонтальной поверхности 130 мм., высота подъема от горизонтальной поверхности 510 мм., ширина отвала. Обратная лопата: 3-х секционная, шарнирно-сочлененная, длина стрелы: 4960 мм. (в т.ч. основная часть 1865 мм., регулируемая часть 3095 мм.), (возможно использование стрелы 4320 мм.), длина рукояти 2660 мм.(возможно использование рукояти 2160 мм.). Объем ковша 0, 75 м3(возможно использование ковшей: 0, 7 м3, 0, 8 м3, 0, 85 м3, 0, 9 м3, 0, 95 м3, 1, 0 м3), Усилие отрыва ковша 130 кН. Усилие резания почвы 72 кН. Наибольшие: Вылет стрелы по оси шарнира 8700 мм.; На уровне земли 9000-9200 мм.; Глубина копания: 5600 мм., вертикальной стенки котлована 4300 мм., при ширине котлована 2, 44 м.- 5500 мм.; Высота копания 10100 мм.; Выгрузки 7350 мм. Поворотная платформа: аксиально-поршневой гидромотор и бортовая передача с планетарным редуктором. Скорость поворота 9, 0 об/мин. Максимальный поворотный момент 41 кН. Минимальный радиус поворота платформы 2190 мм. Габаритные параметры в транспортном положении: длина 8054 мм. (длина без стрелы 4570 мм.), ширина 2490 мм., (внутренняя ширина по спаренным колесам 1875 мм., внешняя ширина по спаренным колесам 2490 мм.), высота 4000 мм. (высота по кабине 3075 мм.), дорожный просвет 340 мм., колесная база 2500 мм., высота от дорожного покрытия до нижней части поворотной базы экскаватора 1220 мм. Поперечная база выносных опор 3500 мм. Общий вес экскаватора в рабочем положении 16500 кг. Есть выход под гидромолот и грейфер. Нароботка экскаватора около 14500 м/ч. Рабочее состояние. Есть документы. Стоимость экскаватора-договорная. Есть другие предложения.

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: доречний

Продам, продаж, продаю

AvizInfo.com.ua

1/2

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Ирина Ирина

