

вибрационный тротуарный каток ДУ-107. Цена договорная!

Київ, Україна

2006 года

Назначение

Предназначен для уплотнения асфальтобетонных покрытий и гравийно-щебеночных смесей при небольших объемах работ, где применение катков большей массы невозможно из-за их размеров и ограниченной маневренности. Каток эффективен при строительстве и ремонте автомобильных дорог, пешеходных и велосипедных дорожек, обочин, подъездов к гаражам, садам, при устройстве ландшафтов и т.п.

Технические характеристики

Масса катка, т 1.5

Линейное давление вальца, кгс/см 1.15

Ширина уплотняемой полосы, мм 700

Вынуждающая сила, кН,

при частоте вибрации 60 Гц 6.2

Количество ведущих осей, шт. 2

Количество вальцов, шт. 3

Количество вибровальцов, шт. 1

Диаметр вибровальца, мм 550

Максимальная рабочая скорость, км/ч 3

Наименьший радиус поворота катка

по наружному контуру следа, м 3

Преодолеваемый подъем

на уплотненном покрытии, град., не менее 10

Угол поперечной устойчивости, град., не менее 15

Трансмиссия механическая

Двигатель:

тип карбюраторный

модель Honda GN390K1

мощность, кВт 9.6

охлаждение воздушное

Электрооборудование:

напряжение, В 12

емкость аккумулятора, А-ч 44

Габаритные размеры, мм

длина 2460

ширина 820

высота 1660

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Кравченко Андрей

0676999977