

Сверлильный станок Zenitech DR40



Київ, Україна

Функциональные особенности

Сверлильный станок с автоматической подачей пиноли, резьбонарезным устройством и подачей СОЖ в зону резания
Электромеханический механизм подачи пиноли
Тяжелая массивная литая конструкция
Толстостенная чугунная колонна
Закаленный шлифованный шпиндель, радиальное биение менее 0,010 мм
Шлифованные шестерни, масляные ванны коробок скоростей и подач
Массивный точный стол повышенной жесткости с двумя перекрещивающимися Т-образными пазами и двойным эксцентриковым зажимом
Массивное точное основание повышенной жесткости с двумя Т-образными пазами для обработки высоких заготовок
Интегрированная в сверлильную головку лампа подсветки стола
Интегрированная система подачи СОЖ в зону резания
Возможность вращения стола на 360° вокруг своей оси и наклона на $\pm 45^\circ$ в вертикальной плоскости
Регулируемый упор глубины сверления
Правое / левое вращение шпинделя
Подвижный защитный экран большой площади с конечным выключателем
Надежный и производительный электродвигатель класса защиты IP54
Макс. диаметр сверления в стали, мм 40
Частота вращения шпинделя, об/мин 50-1450
Вылет оси шпинделя, мм 350
Конец шпинделя Морзе 4
Перемещение пиноли, мм 180
Автоматическая подача пиноли, мм 0, 1/0, 2
Количество скоростей 18
Вертикальное перемещение моторизированного стола, мм 660
Максимальная нарезаемая резьба в стали M24
Диаметр колонны, мм 150
Размер стола / Т-образных пазов, мм 550x550 / 16
Габаритные размеры, мм 900x650x2250
Электродвигатель, кВт 0,85/1,5
Масса станка, кг 470

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Быстросменный патрон R0HM (3-16 мм)

Конусная оправка Морзе 5

Система подачи СОЖ

Интегрированная подсветка стола

Руководство по эксплуатации на русском языке

Price: **5 148 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Губенко Владислав

0674317401

Бориспольская 7