

Пресс кривошипный K2130B(100т.у)



Київ, Україна

Технические характеристики K2130B(подключен, можно проверить в работе)

Номинальное усилие, кН 1000

Ход ползуна регулируемый, мм наименьший 10

Ход ползуна регулируемый, мм наибольший 130

Расстояние недохода ползуна до НМТ, на котором пресс развивает номинальное усилие в одиночных ходах, мм 5

Расстояние недохода ползуна до НМТ, на котором пресс развивает номинальное усилие в непрерывном ходе, мм 2, 5

Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин, нерегулируемых 100 (56)

Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин, одиночных 45

Расстояние между подштамповой плитой и ползуном при максимальном ходе в НМТ при верхнем регулировании ползуна, мм 300

Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм 400

Величина регулировки расстояния между подштамповой плитой и ползуном, мм 100

Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм 40

Размер стола ширина длинна мм 560x800

Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм 320

Расстояние между стойками станины в свету, мм 400

Давление воздуха в сети пресса, минимальное-максимальное, МПа 0, 45fff1, 0

Расход сжатого воздуха (в режиме одиночный ход), литр/цикл 4, 5

Мощность эл. двигателя привода, кВт при ПВ=40% 11, 8

Технологическая работа, при непрерывных ходах, Дж 2200

Технологическая работа, при одиночных ходах, Дж 4500

Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) 1850x1555x2725

Масса кг 6800

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Полоневич Максим

+380955598998