

Токарный станок по металлу Zenitech WM500



Київ, Україна

Технические характеристики

Расстояние между центрами, мм 1000/1500/2000/3000
 Диаметр обточки над станиной, мм 500
 Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм 310
 Диаметр обточки над выемкой в станине, мм 720
 Ширина станины, мм 405
 Диаметр отверстия шпинделя, мм 80
 Конус шпинделя МТ7
 Кол-во скоростей шпинделя 12
 Частота вращения шпинделя, об/мин 36-1600
 Диапазон поперечной подачи, мм/об 0.027-1.07
 Диапазон продольной подачи, мм/об 0.063-2.52
 Диапазон нарезаемых дюймовых резьб, 28-2 Т.Р.1./26 видов
 Диапазон нарезаемых метрических резьб 1-14мм /22 вида
 Питчевая резьба 56-4 D.P./24 вида
 Модульная резьба 0.5-7 М.Р./18 видов
 Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин 1.9
 Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин 4.5
 Ход верхнего суппорта, мм 145
 Ход поперечного суппорта, мм 340
 Макс. размер резца, мм 25x25
 Ход пиноли задней бабки, мм 150
 Диаметр пиноли задней бабки, мм 75
 Пиноль задней бабки МТ5
 Мощность двигателя, кВт 7.5
 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 4500x1100x1650
 Вес нетто, кг 2750/3000/3250/3600
 Комплект поставки
 3-х кулачковый патрон 250 мм
 4-х кулачковый патрон 320 мм.
 Планшайба
 Неподвижный люнет
 Подвижный люнет
 Защитный кожух
 Основание
 Галогеновый станочный светильник
 Комплект инструментов для обслуживания станка
 Система СОЖ

Ножной тормоз
Ограничитель хода суппорта (5 позиций)

Price: **22 947 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Водяник Антон

(097)6549157

Киев