

## Трансформатор для прогріву бетону КТП-ОБ-80



Київ, Україна

Трансформатор для прогріву бетону КТП-ОБ-80  
067-247-65-30 [info@budui.com.ua](mailto:info@budui.com.ua)

[budui.com.ua/](http://budui.com.ua/)

Характеристики трансформаторів масляних

Назва КТП-63-ОБ КТПТ0-80  
Потужність 63кВА 80кВА  
На стороні ВН 380В 380В  
Напруга, холостий хід  
на стороні СН 49В-60В-70В-85В-103В-121В 49В-60В-70В-85В-103В-21В  
Сторона СН, напруга 520 при 49-70В, А 660 при 49-70В, А  
Сторона СН, напругаі 301(85, 103, 121В--А) 382(85, 103, 121В--А)

Характеристика трансформатора сухого.

Назва ТС3-20  
Потужність 20 кВА  
Частота 50 Гц  
Фаз 3  
Номинальна напруга обмотки, ВН В НН 380/220, 12.4-24.8-49.7-66.0  
Німінальний струм ВН, А НН 30.4/52.6-465-375-235-175  
З'єднання Зірка/трикутник  
Холостий хід 7, 5 %  
Втрати ходу 200 Вт  
Втрати к. з., Вт 460

Характеристика трансформаторів масляних.

Назва КТП-160 КТП-250  
Потужність, висока сторона 160кВт 250кВт  
Напруга, висока сторона 380В 380В  
Напруга з низької сторони преднання 51В 58В 69В 85В 53В 62В 74В 87В  
Напруга з низької сторони приєднання 88В 109В 119В 147В 107В 130В 150В 175В  
Фаза, висока сторона 230А 230А  
Фаза, низька сторона 450А 450А

Напругу регулюють, перемикаючи витки сторони високої за допомогою трифазного перемикача вручну з обов'язково вимкненим контактором

Інформація для замовлення  
Ціна: 32 300 грн.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Леонід Васильович**

**0672476530**

**вул. Службова, буд 4-А**