

## Шпаклевка финишная SEM ДЖОИНТ, 25 кг пастообразная, супербелая



Київ, Україна

SEM JOINT COMPOUND 25 кг ТМ «SEMIN»(Франция)

Стоимость: 210 грн

Готовая полимерная шпаклевка-финишпаста для заделки стыков ГКЛ с применением армирующей ленты и тонкой финишной отделки.

Финишпаста для заделки стыков ГКЛ и финишной отделки

Готовая к применению, создана специально для быстрой и эффективной работы по заделке стыков ГКЛ и одновременной финишной отделки по площадям.

Преимущества:

- паропроницаема;
- великолепно шлифуется;
- экономична;
- универсальна

Рекомендация:

Всегда следите за тем, чтобы расстояние между дверными оконными) рамами и первым соединением между ГКЛ было как минимум 20 см.

Техническое описание:

Шпаклевка SEM JOINT COMPOUND представляет собой готовый к применению пастообразный состав, созданный специально для заделки утоненных стыков ГКЛ с применением армирующей ленты, тонкой финишной отделки, полировки стыков и всей поверхности ГКЛ (ГВЛ), а также других ровных основ.

Состав:

Полимерные смолы в состоянии эмульсии, карбонат кальция, стабилизаторы и различные добавки. Шпаклевка имеет белый цвет.

Основа:

Стены и потолки. Все типы ГКЛ с утоненной кромкой, как с изоляционным слоем (стекло— и минеральная вата, полистирол и пр. ), так и без изоляционного слоя. Нормально пористые и ровные минеральные поверхности: гипсовая и цементная штукатурка, гипсовые блоки, выравнивающие шпаклевки первого слоя.

На шпаклевку можно наносить:

- грунтовки под окраску или обои;
- отделочные декоративные покрытия:

краски, обои, декоративные покрытия.

Справочная документация:

Технический сертификат № 9/96-611 от 26.05.1997 г. DTU 25.41

Техническая характеристика:

Прочность сцепления ленты с основанием: > 1000 г.

Растрескивание: отсутствие трещин при толщине наложения 3 мм.

Плотность: 1,7. Сухой остаток: 74%. Гранулометрический состав: тонкая, зерно до 120 микрон. pH: нейтральный.

Хранение:

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Как минимум 9 месяцев в заводской неповрежденной упаковке. Хранить в помещении, защищенном от мороза и не слишком

жарком.

Использование:

Важно соблюдать следующие условия: Температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от + 50С до + 300С. Не применять по влажной основе. Не наносить на промерзшую поверхность. Не применять во влажных помещениях.

Подготовка основы:

ГКЛ должны закрепляться согласно требованиям DTU 25.41. Кромка листов должна быть утоненной, очищенной от пыли.

Применение:

**ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ:**

Перед заделкой швов ГКЛ необходимо обеспечить плотную стыковку листов друг с другом, ликвидировать различного рода повреждения и сколы. Следите за тем, чтобы на поверхности гипсокартона не было жировых или масляных пятен. Паста наносится ровным тонким слоем шириной 10-15 см на место стыка, плотно вдавливаясь в основу. Сразу после этого по центру шва на всю его высоту накладывается армирующая лента. Затем накладывается второй, маскирующий ленту слой пасты. Шпаклевкой скрываются также шляпки шурупов. По высыхании пасты стык зачищается, а при необходимости наносится финишный слой. В случае обработки выступающих углов применяйте армированную металлизированной полосой ленту или металлические уголки.

**ДЛЯ ТОНКОЙ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ:**

Используется как тонкая финишная шпаклевка – финишпаста, для окончательной отделки стен и потолков внутри помещений. обеспечивает высококачественную отделку поверхности перед наложением краски или соответствующего декоративного покрытия.

Армирующая лента: Применяется лента MARCO PAPER или SOROPA.

Расход:

Около 500 гр/м2 при заделке стыков ГКЛ, 350 – 450 гр/м2 при финишной отделке.

Сушка:

Дальнейшие работы могут производиться через 4-8 часов после заделки стыков. Повторное наложение может производиться через 6 часов после первого нанесения. Полное высыхание стыка в течение 12-24 часов после наложения.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Сидоренко Виктория**

**497 80 05**