Гидроизоляция

Київ, Україна

Пенетрирующая /проникающая гидроизоляция -Аквафин-ИЦ
• AQUAFIN-IC – однокомпонентный материал на цементной основе для гидроизоляции нового или старого прочного бетона или бетонных блоков. Выдерживает высокое гидростатическое давление и одновременно паропроницаем.
• AQUAFIN-IC – содержит активные химикалии, которые, проникая во влажный бетон, реагируют с водой и со свободной известью. При этом образуются нерастворимые кристаллические комплексы, закрывающие капилляры. В сухом состоянии соответствующие химикалии находятся в пассивной форме, и влага таким образом действует активирующе.
• AQUAFIN-IC может дополнительно изолировать маленькие волосяные трещины. Бетон при этом защищен от коррозии арматуры, повышается ударная прочность, стойкость к замораживанию – оттаиванию и другим атмосферным воздействиям.
Для заделки примыканий, швов (особенно для стен из блоков ФБС) предлагаем:
ASOCRET-IM применяется для водонепроницаемого заполнения раскрытых трещин и полостей, которые затем обрабатываются с помощью AQUAFIN-IC.
ASOCRET-IM применяется исключительно на чистых, прочных, с открытыми порами бетоных или железо-бетонных основаниях. Герметичным и гладким основаниям следует придать шероховатость. Основание должно быть хорошо смочено водой, хотя следует избегать образования луж. Активные водные течи следует остановить, применив материал FIX-10S. Трещины следует раскрыть на ширину минимум 20 мм и на глубину минимум 25 ммДля гидроизоляции с наружи предлагаем обмазочную/мембранную гидроизоляцию:
Мембранная/обмазочная гидроизоляция
Сиолит Б2К - двухкомпонентный материал на основе синтетического эластомера модифицированный дисперсионным битумом. Образует гибкий однородный слой, устойчивый к перепадам температур и вымывающему воздействию воды. Покрытие не выцветает, не отслаивается, не образует пузырей, не повреждается соляными растворами, озонированной и хлорированной водой малой концентрации. Образует эластичную гидроизоляционную мембрану. Имеет хорошую адгезию к гидроизоляционным материалам на битумной основе. Может использоваться как самостоятельное покрытие.
Сиолит П2К -двухкомпонентный материал на основе синтетического эластомера и гидравлического наполнителя, образующий гибкий однородный слой, устойчивый к перепадам температур и вымывающему воздействию воды. Покрытие не выцветает, не отслаивается, не образует пузырей, не повреждается соляными растворами, озонированной и хлорированной водой малой концентрации. Может использоваться как самостоятельное покрытие
Применяется, как первичный гидроизоляционный слой при укладке керамической плитки, финишных стяжек, наливных полов и пр.
Компания осуществляет как продажу материалов, так и выволнение работ.

Price: **45 грн.**	Тип оголошення: Продам, продаж, продаю	Торг: доречний

Яна Яна **067 2165686**