

Лак для наружных работ (яхтный) Сивам Италия LFE 283



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Полиакриловый лак для наружных работ LFE 283, 2-х компонентный матовый и шелковисто-матовый лак для наружных работ. Сушка на отлип 40 мин, полная сушка 16 часов.

Сухой остаток 39, 5%, расход 120-160 г/кв. м., жизнь 3-4 часа, полиакриловый, прозрачный, не желтеющий.

Область применения:

- садовая мебель, морская мебель, входные двери. Применяется для защиты изделий наружного применения.

Преимущества:

- хорошая эластичность, превосходная твердость и устойчивость к истиранию;
- хорошая устойчивость к пожелтению, к химическим и атмосферным агентам, перепадам температур;
- хорошие адгезионные и заполняющие свойства.

Используется вместе с отвердителем LCB 047 - 50% и разбавителем LZD 094, 10-30% от части А (лак).

Удельный вес:

- 0,970 ± 0,01

Сухой остаток:

- 39,5% ± 1

Вязкость CF 6:

- 30" ± 2

Жизнь смеси: 3-4 часа.

Сушка:

- от пыли - 20 минут;
- на отлип - 40 минут;
- полная сушка - 16 часов.

Нанесение распылением с воздухом и без воздуха.

Расход при распылении с воздухом:

- 1 и 2 слой 120-160 г/ кв. м.

Всего максимум 200 г/ кв. м.;

Разбавление 20-40%.

Расход при распылении без воздуха:

- 1 и 2 слой 120-180 г/ кв. м.;

Всего максимум 220 г/ кв. м.;

Разбавление 10-30%;

Рекомендуемые циклы:

- основа: любые виды древесины или шпонированные изделия;
- пропитка Серия Lsc Biosiv или Lww idrosiv после полного высыхания;
- лак Lfe 283 - 1-2 слоя с возможной промежуточной шлифовкой.

Хранение:

Срок хранения 12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре 20С. Частично использованный продукт

хранить в плотно закрытых емкостях и максимально быстро его использовать.

Цена указана за 1 литр лака.

Price: **235 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Владимир Владимир

0503561329