

Клей для паркета и фанеры Aned A-1 (Анед А-1) 23кг

Київ, Україна

Характеристики

KLEJ Aned A-1 - клей на основе углеводородных смол и каучука (SBS-полимера) в органических растворителях с добавлением наполнителя. Высококачественное сырье используемое в производстве и современный технологический процесс обеспечивают превосходные технические характеристики продукта. Не содержит воды.

Предназначение

KLEJ A-1 предназначенный для приклеивания фанеры и паркета. Отличное решение для укладки паркета из гидрофобных (чувствительных к влаге) пород древесины. Подходит для полов с подогревом. Клей также может применяться для приклеивания других строительных материалов: ДСП, ДВП, ОСБ, пробки, плит из минеральной ваты, полистирола и т.д.

Нанесение

Перед применением клей необходимо хорошо размешать. Наносить клей на основание с помощью зубчатого шпателя в течение 5-15 минут перед укладкой фанеры или паркета. При укладке фанеры необходимо притянуть ее к основанию с помощью дюбель-гвоздей. При укладке паркета нужно положить планку паркета на клей и сдвинуть ее, сильно прижимая к основанию. Следующие этапы работы (циклевку и лакировку) производить через 30-36 часов при нормальных условиях, в остальных случаях (при высокой влажности и/или низкой температуре) нужно дать клею высохнуть в течение 72 часов.

Технические данные

Вязкость (метод Брукфельда) , мП прим. 25 000
Цвет бежевый
Доля сухих веществ, % 74 ± 3
Открытое время 15 минут (примерно)
Расход, г/м² 750 - 1300
Время высыхания 30-36 часов

Хранение

Клей хранить в соответствии с требованиями по хранению легковоспламеняющихся веществ в оригинальных и плотно закрытых банках при температуре от +5°C до +25°C. Нельзя хранить в непосредственной близости от огня.

Срок годности 12 месяцев с даты производства.

Price: **1 550 грн.**

Тип оголошення:

Торг: доречний

Продам, продаж, продаю

AvizInfo.com.ua

1/2

