

Битумный порошок

Київ, Україна

Предлагаем битумный порошок производства Беларусь.

Битумный порошок является продуктом переработки битумосодержащих кровельных отходов, которые состоят главным образом из рулонных гидроизоляционных материалов типа рубероидов. Битумный порошок получают путем механического дробления таких отходов. Основным компонентом битумного порошка является строительный битум с примесями минеральных частиц и целлюлозных волокон из картона.

Битумный порошок при температуре 20 °C являет собой сыпучую массу черного цвета.

Битумный порошок используется в качестве составляющих компонентов при производстве гидроизоляционных, кровельных и дорожно-строительных материалов, а так же материалов нефтехимического и технического назначения. Битумный порошок может использоваться как частичный заменитель битума при приготовлении горячих асфальтобетонов. Асфальтобетон с оптимально подобранным количеством битумного порошка отвечает требованиям ДСТУ Б В.2.7-119-2003 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэродромный. Технические условия».

Состав и свойства битумного порошка.

Содержание битумного вяжущего / минеральных частиц, % - 80/20

Содержание составляющих минеральной части, % -

SiO₂ - 72

CaO - 28

Глубина проникания иглы (пенетрация) при температуре 25 °C, 0, 1 мм - 10

Температура размягчения по кольцу и шару, °C - 96

Растяжимость, см, при температуре 25 °C - 1, 2

Температура хрупкости, °C + 10

Изменение массы после прогрева, % 0, 3

Растворимость в органическом растворителе % - 79, 8

Индекс пенетрации + 2, 8

Price: **3 300 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Сергей Анатольевич

(067)5758805

Украина
