

Короед Ceresit CT 64



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Примечание

Штукатурку Ceresit CT 64 нельзя смешивать с другими материалами (краски, штукатурки и др.).

Работы следует выполнять в сухих условиях при относительной влажности воздуха не выше 80% и температуре основания от +5 до +30°C. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания может измениться. При работе со штукатуркой Ceresit CT 64 необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила нанесения «мокрое на мокрое».

При выполнении наружных работ следует избегать нанесения штукатурки на сильно обогреваемые поверхности, например, находящиеся непосредственно под воздействием прямых солнечных лучей.

Свежую штукатурку необходимо в течение 3 дней защищать от дождевых осадков, а также чрезмерного пересыхания и отрицательных температур. С этой целью строительные леса необходимо прикрыть сеткой или фольгой. В случае использования материала в условиях, не рассмотренных в настоящем техническом описании, следует самостоятельно провести пробные испытания или обратиться за советом к производителю.

Хранение

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях при температуре от +5 до +30°C 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Предохранять от замерзания.

Упаковка

Смесь Ceresit CT 64 фасуется в пластиковые емкости по 25 кг. Тонируется.

Price: **597 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Баранов Илья

(050)237-27-83 (093)