

жидкость для удаления высолов, 1 л

Київ, Україна

"Высолами" называют белый соляной налет, образующийся на стенах зданий. Он появляется вследствие перемещения воды вместе с солями внутри кирпича и других строительных материалов. В сухую погоду соленый раствор выходит на поверхность стены. Впоследствии вода испаряется, а соли остаются на стене, кристаллизуясь в виде белого налета. Растущие в порах материала кристаллы расклинивают стенки пор, способствуя образованию трещин и разрушая материал.

Предлагаемая жидкость при соблюдении рекомендаций по применению, не изменяя внешнего вида материала и не нарушая его структуры, позволяет избавиться от большинства карбонатных высолов.

Рекомендации по применению

Удаление высолов сопровождается химическими реакциями. Чтобы эти реакции не оказали отрицательного воздействия на кладку, нужно использовать по возможности меньше жидкости и избегать ее попадания на участки кладки, не подвергнутые воздействию высолов. Для этого необходимо приготовить рабочий раствор, подобрав минимальную концентрацию жидкости, при которой высолы еще удаляются. Начинать рекомендуется с разбавления жидкости чистой питьевой водой в соотношении 1/4 (к 100мл жидкости долить 400мл воды). Если этой концентрации недостаточно, то провести пробы с постепенным увеличением концентрации (1/3; 1/2; 1/1; 2/1). При стойких высолах придется использовать неразбавленную жидкость. Удаление высолов целесообразно проводить путем стирания с помощью синтетической ткани, смачивая ее рабочим раствором жидкости и не допуская потеков. Расход рабочего раствора не должен превышать 200мл на м2 кладки. После применения жидкости необходимо протереть обработанный участок ветошью, периодически споласкивая ее в чистой воде.

Price: **15 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Орловский Олег

044 3603164

ул.А.Мицкевича, 5, к. 40