

Феромал Короед акриловый готовый для нанесения зерно 2мм и 3мм.



Київ, Україна

Готовая к использованию декоративная смесь на основе акриловой дисперсии, модификаторов и минеральных наполнителей, предназначена для получения декоративного покрытия типа «короед» с размером зерна 2 мм и 3 мм на основаниях, выполненных из бетона, цементных и цементно-известковых штукатурок и шпатлевок, гипсокартонных плит, а также при обустройстве систем теплоизоляции. Производится в белом цвете, а также в цветах согласно каталогов NCS, Color Harmony, Feromal Color System и др.

Для внутренних и внешних работ.

Расход: 2, 5-3, 0 кг/м².

Цвет: белый, а также в цветах согласно каталогов NCS, Color Harmony, Feromal Color System.

Температура проведения работ: от +5° до +30°С.

Время высыхания: 24 часа.

Упаковка: ведра по 16 кг.

Подготовка основания.

Подготовку основания выполнять согласно условий ДБН В.2.6-22-2001.

Основание должно быть сухим, крепким, ровным, очищенным от пыли, грязи, плесени, грибков, остатков масляных и эмульсионных красок, масел и пр. Основания с пониженной несущей способностью, с повышенным водопоглощением обработать грунтовкой глубокого проникновения Ферозит Грунт 1. При выполнении работ по свежей цементной штукатурке она должна быть выдержана не менее 28 суток, по гидрозащитному армированному слою – не менее 3 суток.

Поверхность перед нанесением обработать грунтовочной краской Феромал, колорированной в соответствии со цветом декоративной штукатурки.

ВЫПОЛНЯЕМ НАНЕСЕНИЕ

Price: **177 грн.**

Тип оголошення:

Торг: доречний

Продам, продаж, продаю

AvizInfo.com.ua

1/2

Едуардович Сергей

Українська Діжка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

