

Плита под штукатурку Paroc FAS 4 Paroc FAS 3 Paroc FAL 1 Paroc FAB 3

PAROC FAB 3	
Плита для теплоизоляции откосов в легких штукатурных системах	
Длина x Ширина, мм	1200x600
Толщина, мм	30
Декларированная теплопроводность λ_{10} , (Вт/м·К)	0,037
Теплопроводность по условиям эксплуатации λ , (Вт/м·К)	$\lambda_{10} = 0,042$ $\lambda_{20} = 0,043$
Плотность, кг/м ³	160
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па)	0,42
Класс горючести	НГ
Прочность на отрыв слоев S_w , кПа	>10
Прочность на сжатие при 10% деформации S_{10} , кПа	>50
Предел прочности при изгибе, МПа	>0,1
Сорбционная влажность, %	<1
Водопоглощение по массе, %	<5
Толщина, мм	30
Термическое сопротивление, К, (м ² ·К/Вт)	0,67
Количество плит в упаковке	8
Количество м ² в упаковке	5,76

Київ, Україна

. Плита под штукатурку Paroc FAS 4 Paroc FAS 3 Paroc FAL 1 Paroc FAB 3
 Фасадные теплоизоляционные плиты для штукатурных систем. Исключительная геометрия плит. Специальная обработка поверхности, противостоящая появлению пятен, высолов и т.п.. Коэффициент на отрыв слоев не менее 12кПа!!! Размер плиты – 600x1200мм (ламельная плита Парок Фал1 – 200x1200мм) Проверенная долговечность. Самый низкий коэффициент теплопроводности среди плит своего класса. Наличие на складе. Консультация, теплотехнический расчет. Специальная цена!

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Бирук Владимир

044-403-83-51

ул.Жмеринская11/1