

## Водно-дисперсионный клей для любых ткане-вых покрытий и всех видов обоев.



Київ, Україна

Водно-дисперсионный клей для любых ткане-вых покрытий и всех видов обоев. Стены и потолки внутри помещений. Влагостойкий.

Хорошо подходит для наклеивания стекло-обоев во влажных помещениях. Не пахнет, прозрачный по высыхании. Не желтеет, не темнеет – содержит фунгицид.

Рекомендован к применению производителями тяжелых обоев, текстиля, эксклюзивных «дизайнерских» покрытий.

Состав:

Эмульсионная смола, крахмал, реологические компоненты и специальные добавки Клей в виде пасты белого цвета.

Основа:

Стены и потолки внутри помещений. Гладкий бетон, цементная и гипсовая штукатурка, гипсовые плиты (ГКЛ, ГВЛ) и блоки, шпаклевки для предварительного и окончательного выравнивания, грунтовки.

Покрытия:

Текстильная ткань на бумажной или иной основе. Ткань большой ширины на пенопласте или поролоне. Покрытия из PVC с нанесенной на обратную сторону бумаги или тканью. Стеклоткань под последующую покраску, депрон и другие виды тканевых покрытий, тонкий пенополистирол.

Технические характеристики:

Время гуммирования (корректировки) от 5 до 10 мин. Хорошие скользящие свойства.

Время открытости (готовность нанесенного на основу клея к наложению обоев): 30 мин.

Время полного высыхания от 12 до 24 часов.

Плотность: около 1.

Сухой остаток: 14%.

Рекомендуем следующие грунтовки:

DURCIFOND (для мягких и рыхлых оснований)

PRIM-PLAQUE (для грунтования гипсовых плит ГКЛ, ГВЛ, гипсоблоков).

Расфасовка:

В ведрах по 1-5-10 и 20 кг на зачехленных паллетах.

Хранение:

Основа должна быть прочной, сухой, ровной, гладкой и с нормальной абсорбцией. Снимите старые обои и очистите основу от клея. В случае необходимости зашпаклюйте соответствующей шпаклевкой.

Старую краску надо удалить а поверхность зашлифовать, очистить от пыли и загрунтовать.

Рыхлую или слишком абсорбирующую основу – обработать грунтовкой DURCIFOND.

Для нормирования поверхности, устранения цветowych различий основы и для облегчения снятия обоев в будущем используйте грунтовку PRIM-PLAQUE.

Нанесение клея и способ на

**григорьянц Александр**

**0674016152**

**Семашка 13**