

КО-168;Эмаль КО168;Эмаль фасаднаяКО168: краскаКО-168 Эмаль кремнийорганическая

Производитель лакокрасочных и гидроизоляционных материалов

Ведущий специалист
Тараненко Наталья Александровна

тел.: +38 (044) 599-00-31
тел/факс: +38 (044) 364-73-42/43
моб.: +38 (067) 659-84-14



Адрес: г. Киев, ул. Н. Василенка, 7-а AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Фасадная термостойкая эмаль КО-168 предназначена для наружной окраски фасадов зданий и сооружений. Используется как защитное и декоративное покрытие строительных материалов (бетона, асбоцемента, дерева, кирпича и др.). Применяется для окраски всевозможных трубопроводов, панелей и различного сооружения, работающего в условиях переменных температур, высокой влажности, различных промышленных выделений. Эмаль КО-168 тепло-, морозо-, атмосферо-, свето-, влагостойкая, водонепроницаемая, сохраняет паро- и воздухопроницаемость, превосходит отечественные аналоги по времени высыхания. Обладает высокой адгезией к строительным материалам и высокой укрывистостью. Устойчива к УФ-лучам, наносится в широком диапазоне температур: от - 10 до + 35 0С. Образует матовые, полуматовые или глянцевые покрытия (по заказу потребителя) повышенной твердости и долговечности. Покрытия эмалью характеризуются стойкостью к солевому туману. Стойки к перепаду температур от - 65 до +150 0С. Перед применением эмали бетонные, асбоцементные, кирпичные, деревянные поверхности не требуют предварительного грунтования. Эмаль может использоваться в районах Крайнего Севера, а также в районах с жарким и влажным климатом.

Цена от производителя. Доставка по всей Украине.

Контактное лицо: Тараненко Н.А.

Тел.: +38(044)599-00-31

+38(044)364-73-42/43

+38(067)659-84-14

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Шомко Юлия

067-659-84-12