мини - трактор ORION RD 244/Орион РД 244

Київ, Україна

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, Л.С. (КВТ) 24 (17, 65)
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА 4Х4
ТИП ДВИГАТЕЛЯ ДИЗЕЛЬНЫЙ, 4-ТАКТНЫЙ, С НЕПОСРЕДСТ-ВЕННЫМ ВПРЫСКОМ, БЕЗ ТУРБОНАДДУВА
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ 3, ВЕРТИКАЛЬНОЕ
СИСТЕМА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТНАЯ, ЗАКРЫТАЯ, С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ КЛИНОРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ3 1531, 33
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА / ХОД ПОРШНЯ, ММ 85 / 90
НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА ДВИГАТЕЛЯ, Г/КВТ*Ч ?275
НОМИНАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ, ОБ/МИН 2350
НОМИНАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ, КН 5, 8
ТИП МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ИЛИ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ, Г/КВТ*Ч 2, 31
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (КП) (4+1)Х2
ТИП МАСЛА В КПП И ЗАДНЕМУ МОСТУ SILVER SAE 85W-90; GOLD SAE 80W-90; PLATINUM SAE 75W-90 (ТРАНСМИССИОННОЕ)
ТИП МАСЛА В ПЕРЕДНЕМУ МОСТУ SILVER SAE 85W-90; GOLD SAE 80W-90; PLATINUM SAE 75W-90 (ТРАНСМИССИОННОЕ)
БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА -
МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ СУХАЯ 1-ДИСКОВАЯ ПОСТОЯННО ЗАМКНУТОГО ТИПА
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА ПРЯМАЯ
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ
ТОРМОЗА НА ВТОРИЧНОМ ВАЛУ КПП, ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) ЗАДНИЙ, ШЛИЦЕВОЙ
ТИП НАСОСА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС (НШ) ДЛЯ ПРИВОДА НАВЕСКИ / НШ ДЛЯ РАБОТЫ ГУР
ОБОРОТЫ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ), ОБ/МИН 540 / 1000
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НАВЕСНОГО МЕХАНИЗМА, КГ 420
МИНИМАЛЬНЫЙ КЛИРЕНС, ММ 300
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 1700
КОЛЕЯ КОЛЕС, ММ ПЕРЕДНИХ 1200, ЗАДНИХ 1230
РАЗМЕР ШИН ПЕРЕДНИХ 6.50-16, ЗАДНИХ 9.50-24
МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА, М БЕЗ ТОРМОЗОВ 3, 0, С ТОРМОЗАМИ 2, 3
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, КМ/Ч ВПЕРЕД 2, 11-32, 19, НАЗАД 1, 68-7, 75
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л 17, 0
ОБЪЕМ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ, Л 6, 6
ОБЪЕМ КАРТЕРА КПП И ЗАДНЕГО МОСТА, Л 11, 0
ОБЪЕМ КАРТЕРА ПЕРЕДНЕГО МОСТА 4, 0
ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, Л 6, 0

КОЛИЧЕСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ВЫХОДОВ 4
РАЗЪЕМ ПОД ПРИЦЕП (РОЗЕТКА) +
КОМПРЕССОР -
ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ +
СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ +
СИДЕНИЕ С АМОРТИЗАТОРОМ +
ДУГА БЕЗОПАСНОСТИ -
ЗАДНИЕ ГРУЗЫ +
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д Х Ш Х В), ММ 3100Х1500Х1900
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1310

Price: **5 700 $**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Бондаренко Вячеслав **066-098-33-34**