

Скважинный насос Pedrollo 4 SR 2m/ 39-PD



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Пропускная способность: 3.6 куб. м/час

Максимальный напор: 250 м

Потребляемая мощность: 2200 Вт

Вес насоса: 29 кг

Краткая техническая характеристика скважинных насосов PEDROLLO 4SR2

Подача скважинного насоса до 60 л/мин.(3.6 м3/ч)

Напор скважинного насоса до 260 м

температура жидкости до +30°C

максимальное прохождение

твердых частиц во взвешенном состоянии 150 г/м3

число запусков макс. 20/час

Особая запатентованная конструкция гидравлической части скважинного насоса Pedrollo, комбинация используемых материалов и передняя вставка с осевым движением рабочих колес, обеспечивают надежную защиту скважинного насоса от попадания песка и от заклинивания.

Принцип работы скважинных насосов PEDROLLO 4SR2

Серия скважинных насосов Pedrollo 4SR2 включает в себя МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА, предназначенные для постоянного функционирования в погруженном состоянии. Двигатель подключается к насосу через суппорт, параметры которого соответствуют нормативам NEMA. Принцип функционирования аналогичен принципу функционирования многоступенчатых центробежных насосов. Рабочие колеса, установленные на одном и том же ведущем валу, вращаются внутри лопаточных диффузоров, которые обеспечивают движение жидкости на выходе каждого рабочего колеса по направлению к всасывающему патрубку следующего рабочего колеса.

Price: **7 865 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

super pedrollo

380963397351

ул.Киевская,21