

Насос WILO IL32/150-0,37/4

Лист даних WILO GreenLine-6 IL32/150-0,37/4

Характеристики
 Максимальна висота всмоктування: 8 м

Матеріальна частина

Висхідний потік рідини (при температурі 20°C)	
Висхідний потік рідини (при температурі 20°C)	0,37 м³/год
Висхідний потік рідини (при температурі 20°C)	0,37 м³/год
Висхідний потік рідини (при температурі 20°C)	0,37 м³/год
Висхідний потік рідини (при температурі 20°C)	0,37 м³/год
Специфічні показники	
Специфічне споживання енергії (при висхідному потоці 0,37 м³/год)	2,0 кВт/м³
Специфічне споживання енергії (при висхідному потоці 0,37 м³/год)	2,0 кВт/м³
Специфічне споживання енергії (при висхідному потоці 0,37 м³/год)	2,0 кВт/м³
Специфічне споживання енергії (при висхідному потоці 0,37 м³/год)	2,0 кВт/м³
Конструктивні дані	
Максимальна висота всмоктування	8 м
Максимальна висота напісу	23 м
Максимальна висота всмоктування (при температурі 20°C)	8 м
Максимальна висота напісу (при температурі 20°C)	23 м
Максимальна висота всмоктування (при температурі 20°C)	8 м
Максимальна висота напісу (при температурі 20°C)	23 м
Додаткові дані	
Матеріал корпусу насоса	ЧДН
Матеріал корпусу насоса	ЧДН
Матеріал корпусу насоса	ЧДН
Матеріал корпусу насоса	ЧДН
Матеріал корпусу насоса	ЧДН
Висновки	
Матеріал корпусу насоса	ЧДН
Матеріал корпусу насоса	ЧДН
Матеріал корпусу насоса	ЧДН
Матеріал корпусу насоса	ЧДН
Матеріал корпусу насоса	ЧДН

AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Есть в наличии 4 насоса, новые, в упаковке

Price: **5 750 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Третяк Богдан

380672334124

Военный проезд, 1