

Вулканизируемый термостойкий герметик Soraltite (815°C).



Київ, Україна

При применении жаропрочного герметика Soraltite отпадает необходимость использования прокладок и тщательной обработки и выравнивания соприкасающихся поверхностей.

Термостойкий высокотемпературный герметик-прокладка Soraltite широко используется в насосах, в седлах клапанов, во фланцевых соединениях, в люках и опорах котлов, в конденсаторах и гидравлических системах. Многие отрасли промышленности, таких как нефтяная, с целлюлозно-бумажная, авиационная, автомобильная, химическая, производства стали, машиностроение и судостроение давно используют герметик Soraltite для решения многих повседневных задач технического обслуживания.

Основные характеристики:

- Поставляется в двух формах: жидкой и в виде мастики, расфасовка 100 мл и 1 литр.
- Температура вулканизации не менее 100°C. При 150°C время вулканизации 30мин.
- Эффективен в диапазоне температур от -157 °C до 815°C.
- Не прикипает к поверхностям в условиях высоких температур.
- Низкая усадка и коэффициент расширения.
- Легкое разделение соединений после длительного использования при очень высоких температуре и / или давлении.
- Выдерживает воздействие большинства химикатов. Soraltite используется на линиях, содержащих пар, аммиак, углеводороды, хладагенты, гидравлические жидкости, пропан, рассолы, кислоты, слабые щелочи.
- Обладает адгезией к металлам, керамике, резине и большинству пластмасс.
- Выдерживает сильную вибрации и тепловые удары.
- Полностью отвечает требованиям для использования на морских турбинах при 8, 2МПа и 510°C.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Ольга Васильевна

+38(067)404-83-53